臭氧发生器　真空脱气机　水箱杀菌器　臭氧消毒机

捷安立科技
JiEANLi

捷安立科技
JiEANLi

地　　址：济南市王炉工业园南区4号
电　　话：0531-81266719
手　　机：13854192386
传　　真：0531-81266718
邮　　编：250032
网　　址：www.jieanli.com
www.jalchina.com
www.jieanli.cn
邮　　箱：pyalhm@126.com

济南捷安立科技有限公司
JINANJIEANLI TECHNOLOGY CO.,LTD

企业简介
Company introduction

济南捷安立科技有限公司位于美丽的泉城—济南，济南是山东的交通枢纽，已构成立体交通网络，交通便利。

济南捷安立科技有限公司是一家集研发、生产、销售为一体的专业从事消毒设备和环境污染治理的高科技企业，是山东环保协会会员，臭氧协会会员，山东质量信得过企业。产品主要包括各种臭氧电源、臭氧发生器、臭氧管、开关电源、紫外线杀菌设备、二氧化氯发生器、水过滤设备、水质自洁器等。

公司拥有一批高素质的科研技术人员，他们来自山东大学、山东省科学院等教学科研机构，有多年机电、电子技术、消毒设备和环境污染治理设备等的研发经验，研发的臭氧产品已在污水处理行业、净水处理行业、游泳池水处理、中水回用、医药生产、食品加工、化工氧化、畜牧养殖等领域应用，并获得客户一致好评。

公司秉承“以质量求生存、以创新求发展；客户至上、诚信为本、品质第一“的经营理念，致力于消毒设备制造与应用技术的开发，不断提高和完善自我，为客户提供品质卓越的产品，打造中国名牌企业！

以质量求生存 以创新求发展

客户至上 诚信为本 品质第一

捷安立科技
JiEANLi

大型臭氧系统

使用范围：

大型水处理厂，污水处理，中水处理，物质氧化，脱色除味，大型空间处理，冷库消毒杀菌等

性能特点：

- 高品质纳米臭氧放电管
- 水冷技术，外加风冷
- PLC控制，可实现计算机在线监控
- 中频高压智能电源技术，电源效率达95%以；
- 自由添加在线检测仪器，实现各种数据在线控制，替代进口设备
- 专业化、智能化设计，操作简单，维护方便
- 实现24小时连续不间断工作，系统可靠运行

技术参数：

臭氧浓度：最高达120mg/L
环境相对湿度：≤90% 不结露
进口压力：0.4-0.7Mpa出口压力：0.1-0.3Mpa
产量调节：0-100%
泄露浓度：≤0.1mg/m3
运行环境温度：0℃-50℃
压力露点：-45°
输入电源：380V±10% 50/160Hz
接地电阻：≤4Ω
冷却方式：水冷+风冷

型号	产量（kg/h）		功率(kw)	供气量（m3/h）		冷却水量（m3/h）
	空气源	氧气源		空气	氧气	
AD-D-0.5	0.5	1	10	20	14	1.25
AD-D-0.6	0.6	1.2	12	24	17	1.5
AD-D-0.7	0.7	1.4	14	28	21	1.75
AD-D-0.8	0.8	1.6	16	32	24	2
AD-D-0.9	0.9	1.8	18	36	27	2.25
AD-D-1	1	2	20	40	30	2.5
AD-D-2	2	4	40	20	60	5
AD-D-3	3	6	60	120	90	7.5
AD-D-4	4	8	80	160	120	10
AD-D-5	5	10	100	200	150	12.5
AD-D-6	6	12	120	240	180	15
AD-D-10	10	20	200	400	300	25



中型臭氧系统

性能特点

- 自动控制，任意设定处理时间，可实现PLC控制
- 采用高品质臭氧放电管，双不锈钢放电电极
- 水冷、风冷双冷技术
- 最优化的气源处理系统配置
- C、T、A三级精密过滤，PSA富氧机
- 进口电源核心部件，数字控制电源技术，具有功率因数校正、稳压、变频和升压四大功能
- 可以24小时不间断工作
- 电源水冷技术，专用电源和放电管形成最佳匹配
- 采用电源软开关技术，效率达95%以上
- 模块化组合，单块有问题，不影响整机工作
- 臭氧产量大、浓度高

技术参数：

臭氧浓度：最高达120mg/L
运行环境温度：0℃-50℃
环境相对湿度：≤90% 不结露
进口压力：0.2-0.5Mpa
出口压力：0.1-0.2Mpa
输入电源：380V 50/60Hz
产量调节：0-100%
接地电阻：≤4Ω
泄露浓度：≤0.1mg/m3
冷却方式：水冷 风冷

型号	产量（g/h）		功率（w）	冷却方式	工作方式	外型尺寸（mm）
	空气源	氧气源				
AD-Z-40	40	80	640	水冷	连续	500x400x1000
AD-Z-60	60	120	960	水冷	连续	650x450x1400
AD-Z-80	80	160	1280	水冷	连续	650x450x1400
AD-Z-100	100	200	1600	水冷	连续	650x450x1400
AD-Z-140	140	280	2240	水冷	连续	1000x700x1600
AD-Z-180	180	360	2880	水冷	连续	1000x700x1600
AD-Z-200	200	400	3200	水冷	连续	1000x700x1600
AD-Z-240	240	480	3840	水冷	连续	1000x850x1900
AD-Z-300	300	600	4800	水冷	连续	1000x850x1900
AD-Z-350	350	700	5600	水冷	连续	1200x850x1900
AD-Z-400	400	800	6400	水冷	连续	1200x850x1900

捷安立科技 JiEANLi

小型臭氧系统（水冷）

性能特点：

- 高品质水冷陶瓷放电管
- 水冷技术，外加风冷
- 中频高压智能电源技术，电源效率达95%以上
- 自由添加在线检测仪器，实现各种数据在线控制，替代进口设备
- 专业化、智能化设计，操作简单，维护方便
- 核心部件，国际进口，设备设计使用寿命达8-10年

技术参数：

臭氧浓度≥12mg/L （空气源） 运行环境温度：0℃—50℃
环境相对湿度：≤90% 不结露 冷却方式：水冷＋风冷
接地电阻：≤4Ω 控制方式：自动控制
输入电源：220V±10% 50/60Hz

型号	产量（g/h）		功率（W）	冷却方式	工作制	外型尺寸（mm）
	空气	氧气				
AD-X-5.0	5	10	100	水冷	连续	600×350×320
AD-X-10	10	20	200	水冷	连续	600×350×320
AD-X-15	15	30	300	水冷	连续	1000×500×400
AD-X-20	20	40	400	水冷	连续	1000×500×400
AD-X-25	25	50	500	水冷	连续	1000×500×400

小型臭氧系统（风冷）

性能特点：

- 高品质风冷陶瓷放电管
- 中频高压智能电源技术，电源效率达95%以上
- 自由添加在线检测仪器，实现各种数据在线控制，替代进口设备
- 专业化、智能化设计，操作简单，维护方便
- 核心部件，国际进口，设备设计使用寿命达8-10年

技术参数：

臭氧浓度≥10mg/L （空气源）
运行环境温度：-20℃—50℃
环境相对湿度：≤90% 不结露
冷却方式：风冷
接地电阻：≤4Ω
控制方式：自动控制
输入电源：220V±10% 50/60Hz

型号	产量（g/h）		功率（W）	冷却方式	外型尺寸（mm）
	空气	氧气			
AD-X-5.0	5	10	100	风冷	600×350×320
AD-X-10	10	20	200	风冷	600×350×320
AD-X-15	15	30	300	风冷	1000×500×400
AD-X-20	20	40	400	风冷	1000×500×400
AD-X-40	40	80	700	风冷	1000×500×400

空气净化设备

适用范围：

主要用于空间和空调系统的消毒、杀菌、除异味、净化
如制药厂、食品加工厂、饮料厂、养殖厂等

性能特点：

- 自动控制，任意设定处理时间
- 净化器和臭氧配合工作
- 空调、空间专用消毒、杀菌、除异味、净化
- 采用软开关技术，开放式电路板，效率达95%以上
- 采用专利高品质放电管，寿命同行业最长
- 模块化组合，单块有问题，不影响整机工作
- 净化率高，杀菌彻底

技术参数：

型号	产量（g/h）	臭氧浓度（mg/L）	功率(w)	外型尺寸（mm）
AD-KP-10	10	≥10	180	500x400x650
AD-KP-20	20	≥10	320	500x400x650
AD-KP-30	30	≥10	540	500x400x850
AD-KP-40	40	≥10	760	500x400x850
AD-KP-50	50	≥10	900	500x400x1250
AD-KP-60	60	≥10	1080	500x400x1250
AD-KP-70	70	≥10	1260	800x400x850
AD-KP-80	80	≥10	1440	800x400x850
AD-KP-90	90	≥10	1620	800x400x1250
AD-KP-100	100	≥10	1800	800x400x1250

不锈钢两用型

性能特点：

可以壁挂也可以手提，使用方便，自动定时，可以定时工作；不锈钢外壳，寿命长，运行稳定。

技术参数：

型号	臭氧产量（g/h）	功率(w)	适用体积(m3)
AD-BL-3.5B	3.5	30	100
AD-BL-7.0B	7.0	60	200
AD-BL-10B	10	90	500

捷安立科技 JiEANLi

壁挂式臭氧设备

性能特点：

- 手动、遥控控制
- 采用耐高温、耐氧化机壳
- 专用定制电源，匹配最佳
- 质量稳定，寿命长
- 臭氧产生量大、浓度高

技术参数：

型号	臭氧产量（g/h）	臭氧浓度(mg/L)	功率(w)	适用体积(m3)
AD-BS-3.5	3.5	≥10	50	100
AD-BS-5.0	5.0	≥10	80	200

适用范围：

适用于小型食品加工厂食品加工车间、制药车间、包装间 、更衣室、无菌间、办公室、医院手术室等的消毒杀菌净化及除异味

性能特点：

- 自动定时，定时消毒杀菌
- 金属外壳
- 连续工作时间长
- 寿命长，运行稳定

技术参数：

型号	臭氧产量（g/h）	臭氧浓度(mg/L)	功率（w）	适用空间容积(m3)
AD-BP-3.5	3.5	≥10	50	100
AD-BP-5.0	5.0	≥10	80	200

臭氧管



性能特点：

- 水冷风冷双冷模式
- 不锈钢电极，陶瓷介质
- 专业定制和臭氧管匹配的电源
- 单管臭氧浓度最高达120mg/L
- 耐高温、耐高压、抗氧化、耐腐蚀
- 放电间隙小，放电效率高，产生臭氧浓度高
- 密封好，无漏气、漏水现象
- 冷却好，温升低，可以连续24小时不间断工作
- 放电管寿命长，一般8年左右
- 放电极全部采用316不锈钢

技术参数：

型号	臭氧产量（g/h）	臭氧浓度(mg/L)	外型尺寸（mm）
ADG-F-5	5	12-100	ф31×260×55
ADG-S-10	10	18-100	ф70×200×135
ADG-S-20	20	20-100	ф70×300×135
ADG-S-50	50	20-120	ф95×500×150
ADG-S-70	70	20-160	ф95×650×150
ADG-S-100	100	20-160	ф95×850×150

臭氧电源



70瓦臭氧电源



200瓦臭氧电源



500瓦臭氧电源



2000瓦臭氧电源

捷安立科技 JiEANLi

水质自洁杀菌器

性能特点：

- 智能化控制，全自动运行，任意设定消毒杀菌时间
- 可杀灭所有微生物、蚊虫及虫卵等杀菌灭藻速度快
- 不仅对水体消毒，而且可以对水箱、水池壁消毒杀菌
- 增氧并降低水硬度、提高生活用水品质
- 无毒、无害、无二次污染、不产生任何副作用，安装使用方便
- 多种消毒方式任意选择

技术参数：

杀菌率：＞99%　　灭藻率：＞97%　　工作环境要求：温度0～55℃　湿度≤95%　不结露

产品设计寿命：10年以上　　处理水温要求：0～50℃

型号	处理流量（T/h）	处理水箱体积(m3)	进出水口管径	消毒方式	放置方式	功率（Kw）	尺寸（mm）
ADS-CW-10	5	100	DN20	臭氧	外置	1.2	500×400×1050（一体式）
ADS-CN-10	5	20	DN20	臭氧	内置	0.6	320×350×600（控制箱）ф300×550（循环体）
ADS-CW-20	10	200	DN25	臭氧	外置	2.4	1300×400×1200（一体式）
ADS-CN-20	10	40	DN25	臭氧	内置	1.2	500×400×1050（控制箱）ф450×1000（循环体）
ADS-Z-10	5	100	DN20	紫外线	外置	1.1	1500×400×600（一体式）
ADS-Z-20	10	200	DN25	紫外线	外置	2.2	1500×400×600（一体式）